


# SUNMI L2K

## คอมพิวเตอร์ ในมือคุณ



แรม 2GB + รม 16GB  
รองรับการเพิ่มเติมส่วนต่อขยายต่าง ๆ  
อุปกรณ์เสริมมากมาย  
จอทัชสกรีนอินดิสทริบิวทอเรด  
สามารถทำงานขณะใส่ถุงมือ  
กล้องสแกน Honeywell / Zebra  
กล้องสแกนบาร์โค้ด  
เปลี่ยนแบตเตอรี่ขณะใช้งานได้เครื่องไม่ดับ



1.5W  
loudspeaker



IP65  
rating



1.5M  
drop proof



SUNMI L2K  
แท่นชาร์จ (อุปกรณ์เสริม)



SUNMI L2K  
ด้ามจับพร้อมตัวส่งสัญญาณ UHF

กล้องและเลนส์คุณภาพสูง



### SUNMI L2K

ข้อมูลทางเทคนิค

รองรับโค้ดทุกมาตรฐาน



กันกระแทก 1.5 เมตร

1.5M



#### OS ระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ 7.1  
SUNMI OS

#### ชิปประมวลผล

Qualcomm quad-core  
1.4GHz CPU

#### หน่วยความจำ

16GB รม  
2GB แรม

#### จอแสดงผล

4" บิว WVGA 800x480,IPS  
มัลติทัช รองรับถุงมือ

#### สายชาร์จ

USB Type C  
กระแสไฟฟ้า 5VDC/2A

#### ไวไฟ

2.4G/5G  
รองรับ IEEE 802.11 a/b/g/n

#### บลูทูธ

รองรับ BLE  
บลูทูธเวอร์ชัน 2.1/  
3.0/4.2

#### ระบบเสียง

ลำโพง 1.5W  
ไมโครโฟน 2 ตำแหน่ง

#### การเชื่อมต่อ

1x Type-C USB  
รองรับ OTG  
รองรับ pogo pin

#### ปุ่มกด

ปุ่ม เปิด-ปิด  
ปุ่ม เพิ่ม-ลด เสียง , ปุ่มเมนู  
ปุ่มด้านหน้า 20 ปุ่ม

#### แบตเตอรี่

ถอดเปลี่ยนได้  
ลิเธียม แบตเตอรี่  
3.8V/5000mAh

#### การสื่อสาร

2G/3G/4G

#### 1D/2D สแกน

Zebra 2D scanner  
Honeywell (ออฟชั่น)

#### กล้อง

กล้องหลัง : 13MP ออโต้โฟกัส  
กล้องหน้า : 2MP

#### NFC

ISO 14443 Type A/B  
FeliCa and ISO 15693 cards

#### GPS

รองรับ AGPS  
รองรับ GPS/Glonass/Beidou

#### ช่องซิมการ์ด

SIMx1  
PSAMx1  
รองรับ 18V/3.0V

#### ขนาด

159.4 x 73 x 19 มม.

#### สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส  
เก็บรักษา : -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส  
มาตรฐาน : IP65  
ทดสอบการตก 1.5 เมตร

#### อุปกรณ์เสริม

**ด้ามจับ**  
ด้ามจับพร้อมปุ่มกด

**UHF Trigger Handle**  
รองรับการเขียนและอ่าน RFID

**แท่นชาร์จ**  
ใช้ได้กับตัวเครื่องและด้ามจับ

#### SUNMI L2K UHF Trigger Handle Technical specifications

**RFID Engine**  
Impinj Indy R2000

**ระบบสแกนความเร็วสูง**  
>200 บาร์ / วินาที

**ระยะห่างสูงสุด**  
10 เมตร

**เสาอากาศ**  
Circularly polarized  
(4dBi)

**มาตรฐาน**  
EPC Global UHF  
Class 1 Gen 2 / ISO  
18000-6C / ISO  
18000-6B

**ย่านความถี่**  
Chinese mainland 920-925MHz  
American standard 902-928 MHz  
European standard 865-868 MHz

**แบตเตอรี่**  
3.6V/3350 มิลลิแอมป์

**บริษัท เอฟเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด**  
Leading SUNMI POS Distributor in Thailand  
เวลาทำการ : 08:00-17:00  
สำนักงาน : 02-5217155-59 ต่อ 804 หรือ 808  
มือถือ : 086-6889050  
Line Official : @sunmithai  
sunmithai@hotmail.com  
www.sunmi.co.th  
www.sunmithai.com

