

แบตเตอรี่สำรอง

SUNMI

POS POWER BANK

ให้ธุรกิจดำเนินต่อ



red dot design award
winner 2019

- ตัวเครื่องอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน
- จ่ายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีระบบ UPS
- มีเสียง และ ไฟเตือน เมื่อไฟใกล้หมด



ระบบป้องกัน
ชาร์จไฟเกินพิกัด



ป้องกันการจ่าย
กระแสเกิน



ป้องกัน
วงจรช็อต



ป้องกันความ
ผิดพลาดต่าง ๆ



ไฟบอกสถานะปริมาณไฟฟ้า



LG
แบตเตอรี่

ตัวถังอลูมิเนียมอัลลอย
แข็งแรงทนทาน



คายประจุน้อยมาก
เก็บรักษาได้ยาวนาน



SUNMI POS POWER BANK

ข้อมูลทางเทคนิค



ชนิดของแบตเตอรี่
ลิเธียม-ไอออน แบตเตอรี่



ความจุแบตเตอรี่
2500mAh/DC18V(45Wh)
5000mAh/DC18V(90Wh)



การจ่ายกระแส
1500mAh/DC24V(36Wh)
3000mAh/DC24V(72Wh)



กระแสไฟอินพุต
DC24V/1.25A



กระแสไฟเอาต์พุต
DC24V/2.5A



ฟังก์ชันอื่น ๆ

UPS
อัปเดต-คาย ประจุ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
ไฟ และเสียงเตือนแบตเตอรี่ต่ำ



อุณหภูมิขณะชาร์จ
0~45 องศาเซลเซียส



อุณหภูมิคายประจุ
-20~55 องศาเซลเซียส



ระบบความปลอดภัย
ป้องกันแรงดันเกิน ขณะชาร์จ
ป้องกันแรงดันเกิน ขณะคายประจุ
ป้องกันอุณหภูมิเกิน
ป้องกันกระแสเกิน ขณะชาร์จ
ป้องกันกระแสเกิน ขณะคายประจุ
ป้องกันวงจรถูกช็อต
ป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ

* แบตเตอรี่สำรองไฟสำหรับเครื่อง POS SUNMI ต้องได้รับการชาร์จไปในอุณหภูมิระหว่าง 5-45 องศาเซลเซียส และการคายประจุในอุณหภูมิ 0-45 องศาเซลเซียส หากมีการชาร์จหรือคายประจุ นอกช่วงอุณหภูมิดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอายุการใช้งานสั้น

บริษัท เอฟเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Leading SUNMI POS Distributor in Thailand

เวลาทำการ : 08:00-17:00

สำนักงาน : 02-5217155-59 ต่อ 804 หรือ 808

มือถือ : 086-6889050

Line Official : @sunmithai

sunmithai@hotmail.com

www.sunmi.co.th

www.sunmithai.com

FMT
FMT Corporation Co., Ltd.

